

**WASH PRIMER VINÍLICO AMARELO**  
**PRETO FOSCO VINÍLICO****WH 36.02.000: Wash Primer (3x1) - WH 36.02.817: Wash Primer (2x1)**  
**FO 36.15.023: Preto Fosco (3x1) - FO 36.15.192: Preto Fosco (2x1)**


Descrição:

Fundo promotor de adesão, dois componentes, a base de resina vinilicas, cargas naturais e sintéticas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos e solventes orgânicos




Uso e Aplicações:

Indicado como promotor de aderência sobre metais ferrosos e não-ferrosos (galvanizado, alumínio e etc.), proporcionando aderência para o preparo e acabamento de pinturas. Não tem ação sobre componentes plásticos.



Diluyente/Catálise:

Para embalagens de 600ml – catálise 2x1 com o CT 36.50.001.  
Para embalagens de 2,7litros – catálise 3x1 com o CT 36.50.001.  
Vida útil da mistura: 6 horas após preparo


Teor de Sólidos:

15 +/- 2% (Wash Primer) / 30 +/- 5% (Preto Fosco Vinílico)



Formas de Aplicação:

Pistola convencional, (bico 1.4) pressão de 40 a 50 libras/ Pistola HVLP, pressão de 2 bar



Demão(s) recomendada(s):

Aplicar 01 a 02 demãos pulverizadas com intervalo de 10 minutos  
Camada seca 15-20 Microns – Wash primer  
Camada seca 30-40 Microns – Preto Vinílico

Secagem (25°C)

Ao Toque: 05 a 10 minutos  
Repintura Wash Primer: 20 a 30 minutos  
Repintura Preto Fosco Vinílico: 40 minutos a 1 hora

Instruções Gerais:

Estocar em temperatura ambiente por até 12 meses.  
Superfície a ser aplicada deverá estar seca e isenta de contaminantes.  
Para retardar a secagem recomendamos o uso do TN 0600009 - 5-10%

Rendimento teórico:

40 a 45 m<sup>2</sup>/galão/demão

Densidade:

0,900 +/- 0,030 g/cm<sup>3</sup>

Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.  
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.  
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.  
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.