

MASSA TAPA-FÁCIL

MASSA MULTIUSO MS 46.00.651-40 (150 gramas)



Descrição:

Massa Tapa-Fácil é multiuso, ultraleve, com nanotecnologia que preenche e nivela imperfeições como rachaduras, fendas e buracos em alvenaria, madeira e gesso.

De fácil aplicação e secagem rápida, corrige as imperfeições sem rachaduras e retração Possibilita a correção de forma extra rápida em única aplicação, com resistência às intempéries e ao mofo. Atende a norma ABNT NBR: 11.702/2019 – Tipo 4.7.1


Uso e Aplicações:

Indicado para superfícies externas e internas de alvenaria, reboco, concreto, madeira e gesso.


Diluyente/Catálise:

Produto pronto para uso.


Em caso de já ter sido aberta e guardada, se apresentar ressecamento, basta adicionar de 3 a 5 ml de água e homogeneizar muito bem antes do uso.


Formas de Aplicação:

Espátula ou Desempenadeira: pressionar levemente contra o orifício e nivelar. Evite deixar espaços vazios. Imperfeições que não permitam a penetração ou aderência, devem ser alargadas em forma de “V” com auxílio de ferramenta abre trinca ou similar adequada.

Se necessário, lixar a superfície após a secagem completa do produto.

A limpeza do material utilizado deve ser feita com água.


Demão(s) recomendada(s):


Aplicar única demão ou caso necessário, a segunda demão, com intervalo de 2 horas entre as aplicações.


Secagem (25°C)

Ao Toque: 25 minutos.

Manuseio: 2 horas.

Final: 6 horas, podendo variar de acordo com as condições meteorológicas e espessura aplicada do produto


Instruções Gerais:

Produto pronto para uso. Preparar a superfície conforme Norma ABNT NBR 13.245:2011, que deverá estar seca, firme, coesa, limpa e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. Aplicar com temperatura entre 12°C e 35°C e umidade relativa do ar entre 40 e 80%, aplicações fora destas condições poderão apresentar problemas de secagem e aderência. Com auxílio de uma espátula flexível ou celuloide, aplique uma demão da Massa TAPA-FÁCIL e espalhe uniformemente até o preenchimento total da superfície, somente deve ser utilizada em fissuras estabilizadas, pois a mesma não é elástica.


Rendimento teórico:

Variável de acordo com a rugosidade da superfície, método, condição e técnica de aplicação, principalmente tamanho e profundidade do orifício a ser preenchido.


Normas de Segurança:

Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.