

ROBERMAXX MASSA POLIÉSTER PREMIUM MS 22.11.350




Descrição:

Produto formulado a base de resina poliéster insaturada, cargas minerais, pigmentos, monômeros especiais e aditivos.



Uso e Aplicações:

Indicado para correção de defeitos de superfície. Produto com alto teor de sólidos e excelente poder de enchimento, secagem ultra rápida, fácil aplicação e lixamento com ótima aderência. Produto deve ser utilizado por profissionais devidamente treinados.



Catálise/Diluição:

2% – 3% com Catalisador para Massa Poliéster

Formas de
Aplicação:

Aplicar com celuloide camadas finas e sucessivas.

Aplicar sobre:

Superfícies metálicas e tinta original de fábrica.



Secagem (25°C):

20 a 30 minutos para lixamento

Efetuar o lixamento com lixas grão 120 - 150 e finalizar com lixas grão 220 - 320.



Instruções Gerais:

Desengraxar com Solução Desengraxante TN 06.00.197 a área a ser pintada, após lixar para remover tintas descascadas e ferrugem.

Normas de
Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.