

**ACELERADOR DE SECAGEM PARA PU ACRÍLICO****TN 06.00.411**

Descrição: Formulado com solventes aromáticos e aditivos.



Uso e Aplicações: Utilizado exclusivamente para adição em produtos à base de poliuretanos acrílicos.



Instruções Gerais:

Utilizar em até 1% do produto para tintas à base de poliuretanos acrílicos.  
O excesso do uso pode causar problemas durante e após aplicação  
Seu uso reduz a tempo de vida útil da mistura (POT LIFE)



Densidade: 0,871 +/- 0,020 g/cm<sup>3</sup>



Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.  
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.  
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.  
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.