

BRASIVED CAPÔ

VC 34.00.001: Branco – VC 34.00.002: Cinza



Descrição:

Produto formulado a base de poliuretano em combinação com plastificantes, pigmentos e cargas especialmente selecionadas, proporcionando excelente aderência, enchimento e lixabilidade. Fornecido em dois componentes.



Uso e Aplicações:

Indicado para vedações e fixações permanentes de chapas metálicas em carrocerias, emborrachamento de padrão original, reforço de capôs, calhas, soleiras e compartimentos de faróis.



Diluyente/Catálise:

Produto necessita ser catalisado na proporção 100g de Brasived para 15g de catalisador já fornecido juntamente com o produto, em mesma embalagem.
A coloração da mistura indica a catalise correta. Veja quadro demonstrativo na embalagem.



Formas de Aplicação:

Pode ser aplicado com auxílio de espátulas, pincéis ou aplicador específico tipo saco plástico, fazendo corte em umas de suas pontas, reproduzindo equipamento de confeiteiro.



Secagem (25°C)

90 a 120 minutos (dependendo da temperatura ambiente)
Vida útil da mistura: 30 minutos



Instruções Gerais:

A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes como poeira, graxa, óleo respingos de solda, ferrugem, etc.



Densidade:

1,650,00 +/- 0,020 g/cm³



Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.