


VERNIZ EFEITO JATEADO VN 19.00.960




Descrição: Formulado a base de resina poliuretânica, solvente aromático e acetatos, ceras especiais e aditivos, fornecido em dois componentes. Proporciona à superfície um acabamento de alta resistência química, dureza, flexibilidade com efeito rústico jateado.



Uso e Aplicações: Recomendado para aplicações sobre superfícies de **vidro** com principal função de preservar a entrada de luz natural nos ambientes e também prezar a privacidade, deixando os ambientes modernos e elegantes com seu acabamento decorativo fosco e opaco.



Diluyente/Catálise: Catálise na proporção de 1x1 com o catalisador CT 29.50.042
Diluir 5- 10% com TN 06.00.107



Viscosidade à 25°C CF4: 60 a 80 seg.

Teor de Sólidos: Por Peso: 45 +/- 2 % Por volume: 40 +/- 2%



Formas de Aplicação: Revolver (Pressão de 30 a 50 libras)



Demão(s) recomendada(s): Aplicar 2 demãos com intervalo de 5 a 10 minutos.
Espessura seca por demão de 30 a 35 microns



Secagem (25°C)
Ao Toque: 30 a 40 minutos
Ao Manuseio: 03 a 04 horas
Final: 24 - 48 horas



Instruções Gerais: Catalisar o produto na proporção de 1 parte de verniz e 1 parte de catalisador que deverá ser muito bem homogeneizada antes da aplicação que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, entre outros.
Sugerimos a limpeza do vidro com álcool isopropílico ou desengraxante.



Rendimento teórico: 20 a 28 m²/galão/demão

Densidade: 1,045 +/- 0,020 g/cm³



Normas de Segurança: Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.