

**MASSA DE PEQUENOS REPAROS
MS 04.06.122**

	Descrição:	Produto formulado a base de resinas nitrocelulose combinadas com resina alquídica, pigmentos, cargas especiais selecionadas e solventes. Proporcionando excelentes características de aderência, cobertura, enchimento, ótimo poder de lixamento e secagem rápida.
	Uso e Aplicações:	Seu uso é indicado para correções de pequenas imperfeições em superfícies metálicas a serem repintadas e também pequenos defeitos sobre primer e acabamento em pinturas e repinturas automotivas.
	Diluinte/Catálise:	Produto pronto para uso.
	Formas de Aplicação:	Espátula de silicone ou similar
	Demão(s) recomendada(s):	Aplicar 01 a 03 demãos com intervalo de 05 a 10 minutos entre aplicações.
	Secagem (25°C)	Para lixamento: 15 a 20 minutos (A seco com lixa 320-400 e Úmido com lixa 600) Estufa: 08 a 10 minutos a 60°C
	Instruções Gerais:	Produto pronto para uso, não é recomendado aplicações com alta camada, camadas mais altas prejudica a performance do produto como também altera tempo de secagem; O rendimento do produto varia conforme rugosidade da superfície e do método de aplicação.
	Densidade:	1,420 a 1,440 + / - 0,020 g/cm ³
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq .