


RETARDADOR UNIVERSAL**TN 06.00.009**

Descrição: Formulado com solventes aromáticos e ésteres.



Uso e Aplicações: Produto indicado para retardar a secagem de tintas em dias que apresentem temperaturas baixas, alto índice de umidade do ar ou em dias de temperaturas elevadas.



Instruções Gerais: Para Lacas, utilizar o produto como solvente.
Demais tintas, utilizar 10% do produto, complementando, se necessário com o diluente adequado da tinta em uso.



Densidade: 0,875 +/- 0,020 g/cm³



Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.