

ROBERFIX ADESIVO PLÁSTICO SUPERIOR

AD 22.05.201


Descrição:

Produto formulado a base de resina poliéster insaturada, cargas minerais, pigmentos, monômeros especiais e aditivos.


Uso e Aplicações:


Automotiva: Correções de superfícies metálicas para eliminar imperfeições, facilitando o acabamento das partes reparadas do automóvel.

Marmoraria: Colagem de peças e correções nas imperfeições de superfície.

Carpintaria: Corrigir defeitos de madeiras.

Produto com alto teor de sólidos e excelente poder de enchimento, secagem rápida, fácil aplicação e lixamento com ótima aderência.

Produto deve ser utilizado por profissionais devidamente treinados.


Catálise/Diluição:

20 gotas de Catalisador Peróxido de Mek para cada 100 gramas de ROBERFIX - Adesivo Plástico Superior.


Formas de Aplicação:

Aplicar com celuloide camadas finas e sucessivas.

Aplicar sobre:

Superfícies metálicas, mármore e madeiras.


Secagem (25°C):

Após 1 hora de aplicação, igualar a superfície com lixa d'água ou a seco.

Efetuar o lixamento com lixas grão 80 - 120 e finalizar com lixas grão 150 e 220.


Instruções Gerais:

Automotiva: Desengraxar com Solução Desengraxante TN 06.00.197 a área a ser pintada, após lixar para remover tintas descascadas e ferrugem. Aplicar o Wash Primer para proteger as áreas expostas onde o substrato foi danificado.

Marmoraria: Aplicar em superfícies limpas, isentas de qualquer tipo de contaminante.

Carpintaria: Efetuar o lixamento da madeira para melhor aderência e acabamento.


Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.