

TINGIDORES PARA MADEIRA


TG 45...

**Descrição:**

Produto formulado a base de corantes orgânicos, combinado com solventes aromáticos, acetatos e glicóis.

**Uso e Aplicações:**

Desenvolvido especialmente para dar tonalidades diferentes e especiais para a madeira ou MDF. Aplicar o produto diretamente na madeira diluindo com thinner TN 06.00.000 ou misturado com fundos, seladoras e vernizes em pequenas quantidades. O poder de tingimento do produto é alto, portanto recomenda-se realizar antes o teste de cor para obter o resultado esperado.

**Instruções Gerais:**

Aplicar o tingidor em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, entre outros.

**Densidade:**

0,840 + / - 0,030 g/cm³

**Normas de Segurança:**

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.