

FUNGOFF STAIN DECK NATURAL
FG 61.00.072

Descrição:

Formulado a base de resinas especiais combinadas com solventes alifáticos, pigmentos transparentes, absorvedores U.V, filtro solar e aditivos.




Uso e Aplicações:

Recomendado como Acabamento Impregnante Acetinado, para uso interno e externo, ótima flexibilidade e excelente resistência ao intemperismo, possui triplo filtro solar e ótima repelência a água com excelente ação fungicida contra fungos e bolor. Resistente aos efeitos do sol, da água e ao tráfego de pessoas.

Pintar os 6 lados da madeira.

Indicado para varandas e decks de madeira.

Produto não recomendados para aplicações em pisos e assoalhos de madeira.**Após aplicação retirar o excesso do produto com pano seco e limpo.**

Diluinte/Catálise:

Não diluir, pronto para uso.



Formas de Aplicação:

Trinchas ou pincéis de cerdas macias.



Demão(s) recomendada(s):

Aplicar 03 a 04 demãos com intervalo de 12 horas entre passadas.



Secagem (25°C)

Ao Toque: 06 horas

Ao Manuseio: 12 horas

Final: 24 horas



Instruções Gerais:

Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, ceras entre outros.

Não indicamos a aplicação de seladoras como base preparadora para área externa.

Rendimento teórico:

70 a 80 m² /galão/demão

Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.