

Revisão: 01 – 18/03/2024

**POWER PISO BRANCO**  
**KT 15.05.868-26 – Brilhante**

Formulado a base de resinas poliésteres, hidrocarbonetos aromáticos, e acetatos e aditivos a base de grafeno e aditivos especiais, combinados com pré polímeros de diisocianatos alifáticos, fornecido em 02 (dois) componentes. Apresenta alta adesão, alta resistência física e química, brilho molhado, com boa solidez a luz e ao intemperismo natural.

Composição do KIT : **POWER PISO BRANCO PW 15.05.868 2,4 litros**  
**CATALISADOR PU CT 29.50.100 1,2 litros**

Recomendado como acabamento brilhante de alta resistência física e química para ambientes internos e externos em pisos de alvenaria, concreto, pedras naturais, madeira, superfícies metálicas ferrosas, P.V.C., sendo aplicado como acabamento deixando o substrato apresenta natural e impermeabilizado em algumas superfícies é necessário a aplicação do primer epóxi de adesão KT 03.06.880 ou KT 03.23.466 ou promotor de adesão

Catalisado na proporção por volume de 2 partes em volume de verniz PW 15.05.868 com 1 parte do catalisador PU CT 29.50.100 (2x1)

Pronto para uso, mas se necessário utilizar o TN 06.00.222 ou TN 0600107 na proporção de 5 a 15%

Descrição:




Uso e Aplicações:



Diluinte/Catálise:



Viscosidade à 25°C CF4:



Teor de Sólidos:

Por Peso: 65 +/- 2 %      Por Volume 45 +/- 2 %

Formas de Aplicação:



Demão(s) recomendada(s):



Secagem (25°C)



Instruções Gerais:



Densidade

1,000 +/- 0,030 g/cm<sup>3</sup>

Normas de Segurança:



Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.

