


## BASE PREMIUM BRASIMIX AUTOMOTIVO BM 00...(conforme cores)




**Descrição:** Resina poliuretânica bi componente, pigmentos, solventes e aditivos.



**Uso e Aplicações:** Pigmento exclusivo do BRASIMIX AUTOMOTIVO PREMIUM, para fórmula de tintas de poliuretano no sistema tinta com tinta, dispensando uso de resina. Indicado para pintura geral e parcial de veículos nacionais e importados, máquina agrícolas, equipamentos como também chapas metálicas em geral, de fácil aplicação e manuseio.



**Diluyente/Catálise:** Relação de catálise de 3 partes de tinta e 1 parte de catalisador CT 29.50.004  
Diluição feita de 15 a 25% com os diluentes:  
TN 06.00.107 – Diluente PU/POLIESTER<sup>(\*)</sup>  
TN 06.00.050 – Diluente PU/POLIESTER RÀPIDO<sup>(\*)</sup>  
<sup>(\*)</sup>Volume de solvente adicionado conforme fórmulas do BRASIMIX AUTOMOTIVO.



**Viscosidade à 25°C CF4:** 70 a 110seg.



**Formas de Aplicação:** Revolver pressão de 40 a 50 lb./pol<sup>2</sup>




**Demão(s) recomendada(s):** Aplicar 02 a 03 demãos com intervalo de 10 minutos entre passadas.

**Espessura Seca:** 35 a 50 microns depois de seco.



**Secagem (25°C)**  
Toque: 30 minutos  
Manuseio: 03 a 04 horas  
Final: 24 horas  
Intervalo máximo entre demãos 16 a 24 horas, podendo variar de acordo com a temperatura ambiente. Após esse tempo, a superfície deverá ser lixada.



**Instruções Gerais:** Homogeneizar o produto antes da aplicação, efetuar limpeza da superfície removendo impurezas como poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros.  
Efetuar a catálise atentamente de acordo com as instruções do produto, diluindo somente depois da catálise já realizada.



**Observações:** Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto.  
Verificar a tonalidade antes da aplicação final.



**Normas de Segurança:** Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.  
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.  
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.