

BRASJET - SPRAY METÁLICO

Descrição: Tinta Spray a base de resina, solventes e gases butano e propano.
Código: ST 55...(conforme cores)



Uso e Aplicações: Tinta especialmente desenvolvida para pinturas internas e externas em superfícies em geral renovando sua pintura e valorizando peças ornamentais, decorações, ferro, gesso, madeira, cerâmica, papel e metal
Aplicação simples, rápida e fácil devido a sua embalagem spray.
*Venda proibida para menores de 18 anos. Observe a lei local.



Instruções de uso: Mexer bem a embalagem antes e durante o uso;
Aplicar o produto a uma distância de até 30 cm da superfície;
Faça a aplicação com movimentos uniformes evitando imperfeições;
Aplicar demãos com intervalo de até 3 minutos;
Ao término do uso vire o tubo de ponta cabeça e aperte o bico até que saia apenas gás evitando o entupimento, se o bico entupir retire-o e coloque em um recipiente com thinner, se precisar utilize uma agulha fina;
Produto não indicado para aplicações com umidade elevada ou temperaturas abaixo dos 15°C; Mantenha o produto em local coberto, seco e arejado longe do calor.
É recomendada aplicação de BRASJET VERNIZ em 2 demãos sobre cores metálicas com exceção para o BRASJET CROMADO. Este produto não deve ser aplicado em locais que terão contato com alimentos, como parte interna de fogões e microondas. Produto não indicado para pinturas automotivas. A cor CROMADO não pode ser aplicada em objetos que serão manuseados por sofrerem ação das intempéries



Demão(s) recomendada(s): Aplicar demãos finas, em movimentos constantes e uniformes. Evite que a tinta escorra aplicando a 1ª demão mais pulverizada, para que essa demão sirva de ancora para as demais.



Secagem (25°C) Intervalo entre demãos de 5 a 10 minutos;
Ao toque 5 a 10 minutos;
Manuseio 2 a 3 horas;
Total 72 horas.



Instruções Gerais: ATENÇÃO:
Este produto não deve ser aplicado em locais que terão contato com alimentos, como parte interna de fogões e microondas. Não aplicar sobre isopor, superfícies de plástico ou acrílico. Não aplicar em temperaturas abaixo de 15°C ou com elevada umidade.
Agite a lata entre as demãos.
Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em thinner, se necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.



Rendimento: de 1,2m² a 1,5 m² por embalagem.



Normas de Segurança: Produto Inflamável. Manter a embalagem fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca, furar ou reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.