

## BOLETIM TÉCNICO

### COMPLEMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES

Descrição:	Fundo acrílico base solvente, com grande poder de penetração, ótimo rendimento e fácil aplicação.
Uso e Aplicações :	Pode ser aplicado em superfícies externas e internas, tendo como principal função selar e melhorar a coesão de superfícies fracas e calcinadas, tais como: gesso, tijolos, fibrocimento, reboco fraco ou cal (cal fina). Além de isolar a alcalinidade das superfícies, contribui para melhorar a aderência e durabilidade dos acabamentos utilizados. Pode também ser usado como acabamento em fachadas de tijolos aparentes, telhados de cerâmica e fibrocimento.
Código do Produto:	46....
Acabamento:	Brilhante
Tipo de Veículo:	Acrílicos estirenado
Cor:	Incolor.
Diluição:	Até 30 %
Diluyente:	Diluyente p/ sintético
Método de Aplicação:	Pincel/ Rolo ou pistola convencional
Rendimento Teórico :	30 a 40m <sup>2</sup> par galão p/ demão, variável de acordo com a diluição , rugosidade absorção do substrato e preparação da superfície.
Secagem / nº de demãos:	Aplicar uma ou duas demãos, com intervalo de secagem de no mínimo 2 horas.
Massa Especifica:	0.90 +/- 0,030 g/Cm <sup>3</sup>
Instruções Gerais	Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização , diluir o produto com aguarrás, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação.
Preparação da Superfície :	A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes , como, poeira, graxa, óleo, etc...
Estocagem :	A temperatura ambiente, 24 Meses.
Observações :	O Rendimento é teórico , não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação. Para garantir maior durabilidade, aguardar 2 semanas para limpeza da superfície pintada. Podem ocorrer manchas após as primeiras chuvas , mas estas desaparecem quando a superfície for lavada sem comprometerem as propriedades finais produto. Aguardar no mínimo 28 dias antes de aplicar tintas e produtos auxiliares sobre reboco e concreto novo.