

BOLETIM TÉCNICO

COMPLEMENTO IMOBILIÁRIO SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO

Descrição:	Fundo acrílico, à base de água, com grande poder de enchimento, ótima aderência e de fácil aplicação.
Uso e Aplicações:	Seu uso é recomendado para superfícies externas e internas de reboco novo e firme, objetivando a uniformização e absorção das mesmas, aumentando o rendimento das tintas de acabamento.
Código do Produto:	SL 46...
Tipo de Veículo:	Acrílicos
Cor:	Branco
Acabamento:	Fosco
Teor de Sólidos:	Por Peso: 46 + / - 2%
Diluição:	10 – 20 %
Diluyente:	Água
Viscosidade à 25°C K .U :	80 à 100 U. K.
Método de Aplicação:	Rolo de lã / Trincha / Pincel
Rendimento Teórico :	35 a 40m ² par galão p/ demão, variável de acordo com a diluição , rugosidade absorção do substrato e preparação da superfície.
Secagem/ nº de demãos:	Aplicar de 1 a 2 demãos, com intervalo de 5 a 6 horas.
Massa Especifica:	1,360 + / - 0,030 g/Cm ³
Instruções Gerais	Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização , diluir o produto com Água , ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação.
Preparação da Superfície :	A superfície a ser pintada deverá estar sempre seca isenta de contaminantes como, poeira, graxa, óleo, etc...
Estocagem :	A temperatura ambiente, 24 Meses.
Observações :	O Rendimento é teórico , não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação. Para garantir maior durabilidade, aguardar 2 semanas para limpeza da superfície pintada. Podem ocorrer manchas após as primeiras chuvas , mas estas desaparecem quando a superfície for lavada sem comprometerem as propriedades finais produto.Aguardar no mínimo 28 dias antes de aplicar tintas e produtos auxiliares sobre reboco e concreto novo.